

Tri-Clamp reduzierte Verbindung, konzentrisch

Geltende Normen:

ISO 2852, DIN 32676, BS 4825 (ASME BPE 2009)

Werkstoffe:

Rostfreier Stahl 1.4404/316L

Oberflächenqualität:

Oberfläche innen: Ra < 0,5 µm

Zulässige Sterilisationstemperaturen:

150°C

Kennzeichnungen:

Werkstoffnummer, Schmelznummer

Bescheinigung:

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

Option:

Auf Wunsch electropoliert oder in Hastelloy C22

Bemerkungen:

Technische Änderungen vorbehalten



Artikel-Nr.	BS 4825	TC Size (mm) Gross	TC Size (mm) Klein	ID (mm) Gross	ID (mm) Klein	Länge (mm)
TRK050025229	1" / 1/2"	50.5	25.0	22.10	9.40	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0500252215	1" / 3/4"	50.5	25.0	22.10	15.75	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK050025349	1 1/2" / 1/2"	50.5	25.0	34.80	9.40	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0500253415	1 1/2" / 3/4"	50.5	25.0	34.80	15.75	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0500503422	1 1/2" / 1"	50.5	50.5	34.80	22.10	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK064025479	2" / 1/2"	64.0	25.0	47.50	9.40	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0640254715	2" / 3/4"	64.0	25.0	47.50	15.75	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0640504722	2" / 1"	64.0	50.5	47.50	22.10	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0640504734	2" / 1 1/2"	64.0	50.5	47.50	34.80	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0770506022	2 1/2" / 1"	77.5	50.5	60.20	22.10	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0770506034	2 1/2" / 1 1/2"	77.5	50.5	60.20	34.80	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0770646047	2 1/2" / 2"	77.5	64.0	60.20	47.50	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0910507222	3" / 1"	91.0	50.5	72.90	22.10	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0910507234	3" / 1 1/2"	91.0	50.5	72.90	34.80	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0910647247	3" / 2"	91.0	64.0	72.90	47.50	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK0910777260	3" / 2 1/2"	91.0	77.5	72.90	60.20	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK1190649747	4" / 2"	119.0	64.0	97.40	47.50	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK1190779760	4" / 2 1/2"	119.0	77.5	97.40	60.20	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80
TRK1190919772	4" / 3"	119.0	91.0	97.40	72.90	22.8/34.7/46.55/58.40/82.10/105.80