

Tri-Clamp Schlauchanschluss

Geltende Normen:

TC nach DIN 32676

Werkstoffe:

Rostfreier Stahl 1.4404/316L

+ als Option in 1.4435 BN2 nach EN 10088 erhältlich

Oberflächenqualität:

Oberfläche innen: Ra < 0,8 µm

Oberfläche aussen: Ra < 1,0 µm

Zulässige Sterilisationstemperaturen:

150°C

Kennzeichnungen:

Werkstoffnummer, Schmelznummer, Herstellerzeichen

Bescheinigung:

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

Option:

Auf Wunsch elektropoliert oder in Hastelloy C22

Bemerkungen:

Technische Änderungen vorbehalten



Artikel-Nr.	TC Size (mm)	AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)
SA0250603	25.0	6.0	3.6	42.0
SA0250705	25.0	7.9	5.5	42.0
SA0251007	25.0	10.0	7.6	42.0
SA0251209	25.0	12.7	9.5	42.0
SA0251714	25.0	17.2	14.0	42.0
SA0251915	25.0	19.0	15.8	42.0
SA0340603	34.0	6.0	3.6	42.0
SA0341007	34.0	10.0	7.6	42.0
SA0341209	34.0	12.7	9.5	42.0
SA0341410	34.0	14.0	10.8	42.0
SA0341612	34.0	16.0	12.0	42.0
SA0341714	34.0	17.2	14.0	42.0
SA0500603	50.5	6.0	3.6	42.0
SA0500705	50.5	7.9	5.5	42.0
SA0501007	50.5	10.0	7.6	42.0
SA0501209	50.5	12.7	9.5	42.0
SA0501410	50.5	14.0	10.8	42.0
SA0501714	50.5	17.2	14.0	42.0



SA0501915	50.5	19.0	15.8	28.5
SA0502218	50.5	22.2	18.2	50.0
SA0502521	50.5	25.4	21.4	50.0
SA0503833	50.5	38.0	33.6	50.0
SA0643833	64.0	38.0	33.6	60.0
SA0644237	64.0	42.0	37.6	60.0
SA0644843	64.0	48.0	43.6	60.0
SA0645146	64.0	51.0	46.6	60.0
SA0916459	91.0	64.0	59.6	60.0