

Rohr-Verschraubung nach DIN 11853-1

Werkstoffe:

Rostfreier Stahl 1.4404/316L

O-Ring: EPDM

Zulässige Sterilisationstemperaturen:

150°C

Oberflächenqualität:

Oberfläche innen: Ra < 0,8 µm

Oberfläche aussen: Ra < 1.0 µm

Kennzeichnungen:

Werkstoffnummer, Schmelznummer,

Herstellerzeichen

Bescheinigung:

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

Bemerkungen:

Technische Änderungen vorbehalten



Rohrverschraubung-Gewindestutzen

Artikel-Nr.	Grösse	AD Rohr (mm)	ID Rohr (mm)	AD (Gewinde zu Gewinde)	Länge (mm)
RVG01200928	1/2"	12.70	9.40	28.0	17.0
RVG01901534	3/4"	19.05	15.75	34.0	17.0
RVG02502252	1"	25.40	22.10	52.0	22.0
RVG03803465	1 1/2"	38.10	34.80	65.0	26.0
RVG05004778	2"	50.80	47.50	78.0	30.0
RVG06306095	2 1/2"	63.50	60.20	95.0	34.0
RVG076072110	3"	76.20	72.00	110.0	38.0
RVG101097130	4"	101.60	97.60	130.0	48.0



Rohrverschraubung-Bundstutzen

Artikel-Nr.	Grösse	AD Rohr (mm)	ID Rohr (mm)	A-Mass (Flansch/mm)	Länge (mm)
RVB01200928	1/2"	12.70	9.40	21.9	17.0
RVB01901534	3/4"	19.05	15.75	27.9	17.0
RVB02502252	1"	25.40	22.10	42.9	22.0
RVB03803465	1 1/2"	38.10	34.80	54.9	26.0
RVB05004778	2"	50.80	47.50	66.9	30.0
RVB06306095	2 1/2"	63.50	60.20	84.9	34.0
RVB076072110	3"	76.20	72.00	98.9	38.0
RVB101097130	4"	101.60	97.60	118.9	48.0

Rohrverschraubung-Nutmutter

Artikel-Nr.	Grösse	ID Gewinde zu Gewinde (mm)	AD Aussen (mm)	Länge (mm)
RVN028038	1/2"	28.0	38.0	17.0
RVN034044	3/4"	34.0	44.0	17.0
RVN052063	1"	52.0	63.0	22.0
RVN065078	1 1/2"	65.0	78.0	26.0
RVN078092	2"	78.0	92.0	30.0
RVN095112	2 1/2"	95.0	112.0	34.0
RVN110127	3"	110.0	127.0	38.0
RVN130148	4"	130.0	148.0	48.0



O-Ring EPDM

Artikel-Nr.	Grösse	ID (mm)	Dicke (mm)
RVO012003	1/2"	12.0	3.5
RVO018003	3/4"	18.0	3.5
RVO024003	1"	24.0	3.5
RVO037005	1 1/2"	37.0	5.0
RVO050005	2"	50.0	5.0
RVO062005	2 1/2"	62.0	5.0
RVO075005	3"	75.0	5.0
RVO100005	4"	100.0	5.0