

Rohr

Geltende Normen:
BS 4825-1 (ASME BPE)

Werkstoffe:
Rostfreier Stahl 1.4404/316L

Oberflächenqualität:
Oberfläche innen: Ra < 0,8 µm
Oberfläche aussen: Ra < 1.0 µm

Zulässige Sterilisationstemperaturen:
150°C

Kennzeichnungen:
Werkstoffnummer, Schmelznummer, Herstellerzeichen

Bescheinigung:
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

Bemerkungen:
Technische Änderungen vorbehalten



Artikel-Nr.	Grösse	AD Rohr (mm)	ID Rohr (mm)	Dicke (mm)	Länge in Meter
R012009	1/2"	12.70	9.40	1.65	1 / 2 / 3
R019015	3/4"	19.05	15.75	1.65	1 / 2 / 3
R025022	1"	25.40	22.10	1.65	1 / 2 / 3
R038034	1 1/2"	38.10	34.80	1.65	1 / 2 / 3
R050047	2"	50.80	47.50	1.65	1 / 2 / 3
R063060	2 1/2"	63.50	60.20	1.65	1 / 2 / 3
R076073	3"	76.20	72.90	1.65	1 / 2 / 3
R088084	3 1/2"	88.90	84.90	2.00	1 / 2 / 3
R101097	4"	101.6	97.40	2.10	1 / 2 / 3
R114110	4 1/2"	114.30	110.30	2.00	1 / 2 / 3
R129125	5"	129.00	125.00	2.00	1 / 2 / 3
R139134	5 1/2"	139.70	134.50	2.60	1 / 2 / 3
R154150	6"	154.00	150.00	2.00	1 / 2 / 3
R204200	8"	204.00	200.00	2.00	1 / 2 / 3